



www.agrale.com.br

 Chassi indicado para aplicaciones de alta severidad en operaciones Urbanas y de Flete industrial (circuitos urbano/mixto de corta distancia)









## **Euro III CHASSI MA 17.0**

MOTOR		
Marca/Modelo	MWM Acteon 6.12 TCE	
Potencia Máxima	280 cv (205,88 kw) a 2200 rpm	
Torque máximo	950 Nm / 1200 a 1600 rpm	
Nº de	6 / 7118 cm³	
cilindros/cilindradas		
Inyección Electrónica	Common Rail	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Tensión	24 V	
Batería	12 V/135 Ah (2 unidades)	
Alternador	28 V/80 A	
TRANSMISIÓN		
Caja de Cambios	EATON FS 6406 B	
Nº de marchas	6 adelante/1 reversa	
Embrague tipo	Orgánica - Monodisco en Seco c/	
	Activación Hidráulica Asistida por	
	Aire	
Diámetro externo del	705	
disco	395 mm	
EJES		
Eje delantero	MERITOR MFS 14	
Tipo	Viga I en Acero Forjado	
Eje trasero	MERITOR 23-168	
Relación de reducción		
estándar	4,10 :1	
Relaciones de reducción		
opcionale	4,56 / 4,88 / 5,38 :1	
DESEMPEÑO TEÓRICO		
Velocidad Máxima	106 Km/h (NS)	
	95 Km/h / 89 Km/h /81 Km/h (O)	
Subida de Rampa en	30,8% (STD)	
PBV	34,9% /37,9% /42,7% (O)	

NEUMÉTICOS	
NEUMÁTICOS	075 (00D 00 5V
Dimensiones	275/80R 22,5∑
RUEDAS (TIPO)	00 FM V 7 FM
Dimensiones	22,5∅ X 7,5∅
CHASSI Sugmentation Delembers	Descritor Cominidations
Suspensión Delantera	Resortes Semielípticos
Suspensión Trasera	Resortes Semielípticos Progresivos de Doble Efecto
Amortiguadores	Telescópicos de Doble Acción
FRENOS	
Freno de Servicio	Campana "S CAM" Neumático con Regulación Automática (ABS/EBD/ATC) com regulagem automática Delantero 15" X 7" Trasero 15" X 8 " (5/8")
Freno Motor	Electroneumático/Tubo de Escape
Freno de Estacionamiento	Spring brake 30🛚
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
Modelo	ZF SERVOCOM 8097
CAPACIDAD DE ABASTE	CIMIENTO (L)
Tanque de combustible	300
Tanque Arla 32	35
PESOS Y CAPACIDADES	
PBV - Peso Bruto Vehicular	17.500 Kg / 16.000 Kg
Peso en orden de marcha	5300 Kg
Carga Útil + Carrocería	10.700 Kg
Carga Máxima Eje Delantero	6.500 Kg / 6.000 Kg
Carga Máxima Eje Trasero	11.000 Kg / 10.000 Kg





## CHASSI MA 17.0 EIII

