

TRACTOR REMOLCADOR 4230 INDUSTRIAL

PARA APLICACIONES LOGÍSTICAS E INDUSTRIALES

El Tractor Remolcador 4230 Industrial es equipado con motorización Agrale de 30 cv de potencia que proporciona bajo costo de mantenimiento. Ideal para movimiento de cargas y materiales en aeropuertos, urbanizaciones, hospitales, y operaciones logísticas e industriales.



AGRALE

www.agrale.com.br

Instagram Facebook YouTube
@agraleSA

- Dirección hidrostática
- Motor de 30 cv
- Bajo consumo de combustible
- Rodado doble opcional



TRACTOR REMOLCADOR 4230 INDUSTRIAL

Generado el 21/06/2025 01:21:59

MOTOR - AGRALE M 790	
Cantidad de cilindros	2 - Vertical en línea
Aspiración	Natural
Potencia	25 CV
Potencia Máxima en TDP	27,0 cv (19,8 kW) a 3.000 rpm del motor
Torque máximo	6,9 daNm - 7,0 kgf.m a 2.550 rpm (NBR ISO 1585)
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica
Cantidad de marchas	6 Adelante/ 2 Atrás
Traba del diferencial	NA
Eje delantero	Oscilante
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco a seco
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA - TDP	
Accionamiento	NA
Tipo	NA
Rotación Nominal	540 rpm a 2.485 rpm del motor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	NA
Caudal máximo	NA
Control remoto	NA
Enganche	NA
Capacidad levante	NA

FRENOS	
Freno de Servicio	8 Discos en baño de aceite
Freno Estacionamiento	Palanca Manual
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática
RODADOS	
Delanteros estándar	Aro: 4.00J x 15" / Pneu: 5.60 - 15"
Traseros estándar	Aro: 7.00 x 20" / Pneu: 9.00 - 20"
Rodados Opcionales	Doble-rueda trasera (9.00 - 20")
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V \square 55 A.h
Alternador	14V \square 55 A
CAPACIDADES	
Tanque Combustible	39 L
DIMENSIONES	
Altura	1314 mm
Trocha delantera	1120 mm
Trocha Trasera	1200 mm
Largo	2870 mm
Ancho	1370 mm
PESOS	
Peso de embarque	1420 kg
Peso operativo (orden de marcha)	1517 kg
OPCIONALES	
Barra de tiro industrial, Doble rueda trasera (9.00-20"), Protector frontal, Techo protector, Luz giratoria, Control remoto, Eje delantero con trocha regulable, Luz giratoria.	