

# TRACTOR REMOLCADOR 4100 GLP

## PARA MOVIMIENTO DE CARGA EN LUGARES CERRADOS

En función de los bajos niveles de ruido y emisiones, el Tractor Remolcador 4100 GLP está apto para operaciones logísticas e industriales en ambientes internos, con excelente desempeño y ahorro.



# AGRALE

[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)  
@ f y d agraleSA

- Motor Briggs & Stratton de 16 cv
- Botella recargable o intercambiable
- Consumo promedio 1,25 L/h
- 



# TRACTOR REMOLCADOR 4100 GLP

Generado el 04/07/2025 03:21:10

MOTOR - BRIGGS & STRATTON	
Cantidad de cilindros	02 - en V, Ciclo OTTO
Aspiración	Natural
Potencia	16,2 CV (12,0 kW) - 3200 rpm (SAE J1349)
Torque máximo	4,1 kgf.m (4,0 daN.m) a 2.400 rpm (SAE J1349)
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica
Cantidad de marchas	7 Adelante / 3 Atrás
Eje delantero	Oscilante
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco a seco
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA - TDP	
Accionamiento	NA
Tipo	NA
Rotación Nominal	1.300 rpm a 2.750 rpm del motor 1.000 rpm a 2.750 rpm del motor (4ª e reducidas) 1.420 rpm a 2.750 rpm del motor (Atrás)
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	NA
Caudal máximo	NA
Control remoto	NA
Enganche	NA
Capacidad levante	NA

FRENOS	
Freno de Servicio	Con zapatas expansibles
Freno Estacionamiento	Palanca Manual
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática
RODADOS	
Delanteros estándar	5.60 - 15" F3
Traseros estándar	5.50F x 18" 6,00L x 18"
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V 55 A.h
Alternador	14V 50 A
CAPACIDADES	
Tanque Combustible	Cilindro Gás 20 Kg
DIMENSIONES	
Altura	1080 mm
Largo	2650 mm
Ancho	1187 mm
PESOS	
Peso de embarque	1000 kg
Peso operativo (orden de marcha)	1120 kg
OPCIONALES	
Barra de tiro curva, Botellas GLP recargables 20kg, Protector frontal, Contrapesos traseros, Techo protector, Luz giratoria, Control remoto.	

