



www.agrale.com.br

- Transporta até 15 pessoas
- Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM)
- Homologado para o Programa Caminho da Escola







MARRUÁ AM200 MO ESCOLAR ORE ZERO EURO VI

Gerado em 07/12/2025 05:40:33

	-	1		
	Y		Ч	1
				-
	Щ	М	44	
3	H)	Μü	GO.	

CARROCERIA				
Cabine	15 passageiros			
Cabine	Motorista + Ajudante + 13 passageiros			
Caçamba	NA			
MOTOR				
Marca/Modelo	Cummins F 3.8			
Controle de Emissões	Pós tratamento de gases por redução catalítica seletiva (SCR).			
	PROCONVE P8 / EURO VI			
Potência	170 cv (125 kW) a 2.600 RPM			
Torque	600 Nm 1.200 a 1.900 RPM			
SISTEMA ELÉTRICO				
Tensão Bateria	12V / 95 Ah			
TRANSMISSÃO				
Marca/Modelo	Alisson LCT 1000 XFE Automática EATON ESO 6205 - Manual			
Número de marchas	6 a Frente / 1 Ré Automática 5 a Frente / 1 Ré Manual			
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA				
Relação	1,77 : 1 / 1,00 : 1			
SUSPENSÃO				
Dianteira	Barras longitudinais e transversais, com barra panhard e molas helicoidais			
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas			
EIXO DE TRAÇÃO				
Dianteiro	AGRALE 8.9			
Relação - Dianteiro	4,10:1			
	DANA 70			
Traseiro	Eixo rígido flutuante e autoblocante			
	⊠Power Lock⊠			
Relação - Traseiro	4,10:1			
DESEMPENHO TEÓRICO				
	145 Km/h - Automática			
Velocidade Máxima	134 km/h - Manual			

RODAS				
Modelo	8.00 x 16🛚			
PNEUS				
Modelo	285/75R16			
FREIOS				
Freio Serviço Tipo	Disco (dianteiro / traseiro)			
Acionamento	Hidráulico servo-assistido com ABS e EBD			
Freio Estacionamento Tipo	Atuação traseiro Pedal com cabo			
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO				
Tanque de combustível	95 L			
Tanque de Ureia (Arla 32)	16 L			
PESOS E CAPACIDADES				
Peso Bruto Total (PBT)	5.000 Kg			
Capacidade carga útil	1.330 Kg			
ITENS DE SÉRIE				
- Cluster composto de velocímetro, tacômetro, indicador de temperatura, luzes espia e computador de bordo;				
- Câmera de ré; - Sensor de estacionamento;				
- Espelho retrovisor com monitor;				
- Rádio SD/USB e autofalantes;				
- Chave geral;				
- Tacógrafo;				
- Ar condicionado;				

- Iluminação de Rodagem Diruna (DRL);





