



www.agrale.com.br

- Melhor conjunto fora de estrada do mercado
- Freio a disco nas quatro rodas
- Caixa de transferência 4x4 reduzida de série







AGRALE MARRUÁ AM250 CD EURO VI

Gerado em 07/12/2025 06:33:28

CARROCERIA				
CARROCERIA	Develo (5 horoma)			
Cabine	Dupla (5 lugares)			
Caçamba	Com caçamba metálica			
MOTOR	Sem caçamba (cabine-chassi)			
MOTOR Marca/Modelo	Cummins F 3.8			
Marca/Modelo				
Controle de Emissões	Pós tratamento de gases por redução catalítica seletiva (SCR).			
	redução catalítica seletiva (SCR).			
	PROCONVE P8 / EURO VI			
Cilindros / cilindrada	4 em linha 3.800 cm ³			
Potência	170 cv (125 Kw) a 2.600 RPM			
Torque	600 Nm a 1.200 - 1.900 RPM			
SISTEMA ELÉTRICO				
 Tensão Bateria	12V			
	12V / 135 Ah			
TRANSMISSÃO				
Marca/Modelo	Alisson LCT 1000 XFE - Automática EATON ESO 6205 - Manual			
Número de marchas	6 Frente 1 Ré - Automática 5 Frente 1 Ré - Manual			
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA				
Relação	1,77 : 1 / 1,00 : 1			
SUSPENSÃO				
Dianteira	Barras longitudinais e transversais, com barra panhard e molas helicoidais			
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas			
EIXO DE TRAÇÃO				
Dianteiro	AGRALE 8.9			
Relação - Dianteiro	4,10:1			
Traseiro	DANA 70			
	Eixo rígido flutuante e autoblocante Power Lock			
Relação - Traseiro	4,10:1			
DESEMPENHO TEÓRICO				
Velocidade Máxima	145 Km/h - Automática			
	134 km/h - Manual			

RODAS			
Modelo	8.00 x 16⊠		
PNEUS			
Modelo	285/75R16		
FREIOS			
Freio Serviço Tipo	Disco (dianteiro / traseiro)		
Acionamento	Hidráulico servo-assistido com ABS e EBD		
Freio Estacionamento Tipo	Atuação traseiro Pedal com cabo		
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO			
Tanque de combustível	95 L		
Tanque de Ureia (Arla 32)	16 L		
PESOS E CAPACIDADES			
Peso Bruto Total (PBT)	5.700 Kg		
Capacidade Máxima de			
Tração(CMT)	5.700 Kg		
· · • · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.700 Kg 2.985 kg (sem caçamba) 3.155 Kg (com caçamba)		
Tração(CMT)	2.985 kg (sem caçamba)		
Tração(CMT) Peso em ordem de Marcha	2.985 kg (sem caçamba) 3.155 Kg (com caçamba) 2.715 kg (sem caçamba)		
Tração(CMT) Peso em ordem de Marcha Capacidade carga útil Carga Máxima Eixo	2.985 kg (sem caçamba) 3.155 Kg (com caçamba) 2.715 kg (sem caçamba) 2.545 Kg (com caçamba)		
Tração(CMT) Peso em ordem de Marcha Capacidade carga útil Carga Máxima Eixo Dianteiro Carga Máxima Eixo	2.985 kg (sem caçamba) 3.155 Kg (com caçamba) 2.715 kg (sem caçamba) 2.545 Kg (com caçamba) 2.300 kg		

Apolo de cabeça, Ar Condicionado, Ar Quente, Computador de Bordo, Estribos, Peito de Aço, Piloto Automático, Protetor de Lanternas

OPCIONAIS

Engate para reboque, Faróis de Neblina, GPS, Guincho Elétrico, Inclinômetro, Quebra-mato, Snorkel





В



A	Maximum Length Largo Total	5574 mm
В	Entre Eixos Wheelbase Entre Ejes	3530 mm
C	Altura Total Maximum Height Altura Total	2030 mm
D	Largura Total Total Width Ancho Total	2530 mm

