CAMINHÃO AGRALE A1000 4x4

O caminhão Agrale A10000 4x4 possui a potência, economia e alto desempenho que você já conhece. Na versão off-road, a tração nas quatro rodas, suspensão elevada e pneus de uso misto conferem ainda mais valentia e força para o seu trabalho.





www.agrale.com.br


- Tração nas 4 rodas;
- Suspensão elevada;
- Ângulos de entrada e saída ampliados;
- Caixa de transferência de dupla velocidade:







CAMINHÃO AGRALE A10000 4x4




	1	
	497	10
	\sim	
	PRO	MA.
24	HOMOL	06400

CABINE			
Tipo	Avançada e Basculante		
Construção	Cabine de aço		
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros		
MOTOR			
Modelo	CUMMINS F 3.8		
Controle de Emissões	EURO VI		
Nº cilindros	4 / 3.8 L		
Potência Máxima	175 cv (129 kW) a 2.500 rpm		
Torque máximo	600 Nm / 1.100 a 1.800 rpm		
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo		
SISTEMA ELÉTRICO			
Tensão Bateria	24V 12V 70Ah (2 un.) 28V/70 Ah		
Alternador			
TRANSMISSÃO			
Embreagem tipo	Monodisco a seco		
Diâmetro externo	362 mm		
Caixa de Câmbio	EATON ESBO 6106A Manual		
	Opc.: ALLISON 2100xFE		
	Automática		
Nº de marchas	6 a frente / 1 a ré		
	4x2H, 4x4H, 4x4L		
EIXOS	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Eixo dianteiro	DANA 267 (70)		
Eixo traseiro	DANA S16-130		
Relação de redução	4,56:1		
DESEMPENHO TEÓRICO			
Velocidade Máxima	104 Km/h (4x2H e 4x4H) 66 Km/h (4x4L - Reduzida)		
Subida em Rampa PBT	41,1% (H) 76,5% (L)		
PNEUS			
Dimensões	235 / 75R17,5⊠		
RODAS			
Dimensões	17,5" x 6.75"		

O1111 OO1			
CHASSI			
Suspensão Dianteira	Interligada por molas semi elípticas		
Suspensão Traseira	Interligada por mola semi-elíptica		
Amortecedores	Telescópicos de dupla ação		
FREIOS			
Freio de Serviço	"S CAM" Pneumático		
Freio Motor	Eletrônico		
Freio Estacionamento	Spring brake 24∑		
DIREÇÃO			
Tipo	Hidráulica		
Cinavia da Vinavana	18 m (guia a guia)		
Círculo de Viragem	19,3 m (parede a parede)		
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)			
Tanque de combustível	150 L		
Reservatório ureia -Arla 32	25 L		
PESOS E CAPACIDADES			
Peso em ordem de marcha	3.780 kg		
PBT - Peso Bruto Total	10.700 kg		
Carga Útil Máx. +	7.395 kg		
Equipamento			
CMT - Capacidade máxima	13.000 kg		
de tração			
Carga Máx eixo dianteiro	3.500 kg		
Carga Máx eixo traseiro	7.200 kg		

ITENS DE SÉRIE

Suspensão elevada; Ângulos de entrada e saída ampliados; Caixa de transferência de dupla velocidade; Eixo traseiro Auto blocante; Pneus de uso misto On-off Road; Ar-condicionado; Ar quente; Controlador da velocidade de cruzeiro; Piloto automático; Acelerador manual; Volante com regulagem de altura e ângulo; Vidros elétricos; Travas elétricas das portas com acionamento remoto pela chave; Luz diurna (DRL); Farol de milha (luz neblina); Som ambiente (rádio); Tomada 12v; Pega mão nas portas; Porta objetos central no painel e nas portas; Acelerador eletrônico; Banco central rebatível (função mesa); Vidro vigia traseiro; Espelho de aproximação frontal; Espelho de rampa porta lado do carona; Espelho auxiliar para estacionamento; Barra estabilizadora dianteira e traseira; Embreagem servo assistida a ar; Freio motor inteligente; Regulagem automática do freio de serviço; Tacógrafo digital;





2.220mm

