



www.agrale.com.br

- Amplo espaço, mais conforto e funcionalidade
- Completo de série, vidros e travas elétricas, ar condicionado e muito mais








CAMINHÃO AGRALE A15000 EURO VI

Gerado em 07/12/2025 05:40:

	1	
	77	Lp
	IBA	мл
:41	HOACL	Ø.

CABINE			
Tipo	Estendida, avançada e basculante		
Construção	Cabine de aço		
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros		
MOTOR			
Modelo	CUMMINS F4.5		
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI		
Nº cilindros	4 cil / 4,5L		
Potência Máxima	213 cv (157 kW) a 2300 rpm		
Torque máximo	780Nm / 1300 - 1500rpm		
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo		
SISTEMA ELÉTRICO			
Tensão Bateria	12V / 100Ah (2 baterias) / 28V		
Alternador	12V / 100Aii (2 baterias) / 20V		
	TRANSMISSÃO		
Embreagem tipo	Monodisco à seco / Hidropneumático		
Diâmetro externo	395 mm		
Caixa de Câmbio	EATON FS5406B		
Nº de marchas	6 marchas à frente / 1 marcha à ré		
EIXOS			
Eixo dianteiro	DANA 6.0T		
Tipo - Dianteiro	Viga I		
Eixo traseiro	MERITOR MC19145 (STD) MERITOR MC19235 (OPC)		
Relação de redução	4,88:1 (STD) 4,10:1 - 5,72:1 / 4,56:1 - 6,36:1 (OPC)		
DESEMPENHO TEÓRICO			
Velocidade Máxima	4,88:1 - 89 Km/h 4,10:1 / 5,72:1 - 106 Km/h 4,56:1 / 6,36:1 - 95 Km/h		
Subida em Rampa PBT	4,88:1 - 37,8% 4,10:1 / 5,72:1 - 46% 4,56:1 / 6,36:1 - 52,8%		
PNEUS			
Dimensões	275/80R22,5"		
RODAS	7.50" \ 0.5"		
Dimensões	7,50" X 22.5"		

CHASSI		
Suspensão Dianteira	Eixo direcional, molas parabólicas	
Suspensão Traseira	Eixo rígido motriz, resorte	
Suspensao Frasena	parabólico	
Amortecedores	Telescópico de dupla ação	
FREIOS		
Freio de Serviço	Tambor/ "S CAM" Pneumático	
	Assistido Eletronicamente (ABS)	
Freio Motor	Eletrônico	
Freio Estacionamento	Spring brake 30"	
DIREÇÃO		
Tipo	ZF SERVOCOM 8097	
Círculo de Viragem	21.550mm - Guia a guia	
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)		
Tanque de combustível	300 L	
	210 L (Opcional)	
Reservatório ureia -Arla	25 L	
32		
PESOS E CAPACIDADES		
Peso em ordem de	5.040 Kg	
marcha		
PBT - Peso Bruto Total	15.000 Kg	
PBT - Peso Bruto Total	23.000 Kg	
Carga Útil Máx. +	9.960 Kg	
Equipamento		
CMT - Capacidade	23.000 Kg	
máxima de tração	23.000 Kg	
Carga Máx eixo	6.000 Kg	
dianteiro		
Carga Máx eixo traseiro	9.000 kg	





2.495mm

