



www.agrale.com.br

- · Amplo espaço, mais conforto e funcionalidade
- Completo de série, vidros e travas elétricas, ar condicionado e muito mais
- Disponível na versão VUC, ideal para entregas urbanas







CAMINHÃO AGRALE A8700 EURO VI



Gerado em 07/12/2025 06:05:31

CABINE		
Tipo	Avançada e Basculante	
Construção	Cabine de aço	
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros	
MOTOR		
Modelo	CUMMINS F3.8	
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR)	
Nº cilindros	4/3760cm ³	
Potência Máxima	175 cv (129 kW) a 2.500 rpm	
Torque máximo	600 Nm / 1.100 a 1.800 rpm	
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo	
SISTEMA ELÉTRICO		
Tensão Bateria	28 V - 70 A (2 baterias)	
Alternador	28 V - 70 A (2 Daterias)	
TRANSMISSÃO		
Embreagem tipo	Orgânica - Monodisco a seco c/ acionamento hidráulico, assistido a ar	
Diâmetro externo	362 mm	
Caixa de Câmbio	EATON ESBO 6106A Manual Opc.: ALLISON 2100xFE Automática	
Nº de marchas	6 a frente / 1 a ré	
EIXOS		
Eixo dianteiro	DANA 3.2T	
Tipo - Dianteiro	Viga I	
Eixo traseiro	DANA 284	
Relação de redução	4,10:1	
DESEMPENHO TEÓRICO	Ď	
Velocidade Máxima	112 Km/h (STD) 99 Km/h (OPC)	
Subida em Rampa PBT	44,5% (STD) 52% (OPC)	
PNEUS		
Dimensões	215 / 75R17,5🛚	
RODAS		
Dimensões	17,5∑ x 6.00″	

CHASSI		
Suspensão Dianteira	Interligada por molas parabólicas	
Suspensão Traseira	Mista interligada por mola	
	semielíptica e parabólica	
Amortecedores	Telescópicos de dupla ação	
FREIOS		
Freio de Serviço	Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC) com regulagem automática Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) Auxiliar de Partida em Rampa (HSA)	
Freio Motor	Eletrônico	
Freio Estacionamento	Spring brake 24∅	
DIREÇÃO		
Tipo	Hidráulica	
Círculo de Viragem	16,0 (guia a guia) 17,3 m (parede a parede)	
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)		
Tanque de combustível	150 L	
Reservatório ureia -Arla 32	25 L	
PESOS E CAPACIDADES		
Peso em ordem de marcha	3.110 kg	
PBT - Peso Bruto Total	8.700 kg	
Carga Útil Máx. + Equipamento	5.590 Kg	
Carga Máx com 3º Eixo	11.000 kg	
CMT - Capacidade máxima de tração	11.000 kg	
Carga Máx eixo dianteiro	3.200 kg	
Carga Máx eixo traseiro	5.500 kg	
ITENS DE SÉRIE		

Ar-condicionado, Ar quente, Controlador da velocidade de cruzeiro, Piloto automático, Volante com regulagem de ângulo e altura, Trava elétrica das portas com acionamento remoto pela chave, Vidro elétrico, Luz diurna (DRL), Farol de milha (luz neblina), Som ambiente (Rádio), Tomada 12V, Pega mãos das portas, Porta objetos central no painel e nas portas, Acelerador eletrônico, Computador de bordo, Banco central rebatível função mesa, Vidro vigia traseiro, Espelho de aproximação frontal, Espelho de rampa lado carona, Barra estabilizadora dianteira e traseira, Embreagem assistida a Ar, Freio motor inteligente, Regulagem automática do freio, Tacógrafo digital.





