

# TRATOR 4230

O Trator 4230 conquistou a confiança do agricultor pela sua versatilidade e robustez, características que atendem as necessidades dos pequenos produtores, com baixo custo de manutenção e operação.



**AGRALE**

[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

agraleSA

- Robusto e Econômico
- Ideal para utilização em pequenas propriedades



AGRALUB



PEÇAS & SERVIÇOS



GARANTIA

# TRATOR 4230

MOTOR - AGRALE M 790	
cilindros / cilindrada	2 / 1270 cm <sup>3</sup>
Aspiração	Natural
Potência	24,5 cv (NBR ISO 1585)
Potência máxima TDP	22,5 cv (19,8 kW) a 3.000 rpm
Torque	6,6 kgf.m (6,5 daN.m) a 2.550 RPM (NBR ISO 1585)
TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica
Número de marchas	6 Frente / 2 Ré
Bloqueio	Mecânico por pedal e retrocesso automático
Eixo dianteiro	Oscilante regulável / Diferencial central
EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco
Acionamento	Mecânica
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Mecânico
Tipo	Independente
Rotação Nominal	540 a 2.480 rpm no motor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	120 kgf/cm <sup>2</sup>
Vazão máxima	33 L/min a 3.000 rpm
Controle remoto	(Opcional) 1 Comando / 2 Vias
Engate	De 3 pontos - categoria I
Capacidade levante	650 kg a 610 mm do engate

FREIOS	
Freio de serviço	8 discos em banho de óleo
Freio estacionamento	Engate Manual
DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática
RODADOS	
Dianteiros standard	6.00 x 16" / 7.50 x 15"
Traseiros standard	12.4 x 24" / 9.5 x 24"
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V x 55 A.h
Alternador	14V x 55 A
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	39 L
DIMENSÕES	
Altura	2226 mm
Bitola dianteira	1.000 mm/1.120 mm
Bitola traseira	1.088 mm / 1.200 mm
Comprimento	3215 mm
Largura	1415 mm / 1350 mm
PESOS	
Peso de embarque	1500 kg / 1630 kg
Em ordem de marcha	1825 kg / 1905 kg
OPCIONAIS	
Comando hidráulico simples, Contrapesos nas rodas traseiras.	

## STANDARD 6X2 (MOTOR A 3000RPM - PNEUS STANDARD)

