

TRATOR REBOCADOR 4230 INDUSTRIAL

PARA APLICAÇÕES LOGÍSTICAS E INDUSTRIAIS

O Trator Rebocador 4230 Industrial é equipado com motorização Agrale de 25 cv de potência que proporciona baixo custo de manutenção. Ideal para movimentação de cargas e materiais em aeroportos, condomínios, hospitais, e operações logísticas e industriais.



www.agrale.com.br
agralsA

- Direção hidrostática
- Motor de 25 cv
- Baixo consumo de combustível
- Rodado duplo opcional



AGRALUB



PEÇAS &
SERVIÇOS



GARANTIA

TRATOR REBOCADOR 4230 INDUSTRIAL

Gerado em 13/12/2025 05:32:34



MOTOR - AGRALE M 790	
cilindros / cilindrada	2 - Verticais em linha
Aspiração	Natural
Potência	25 CV
Potência máxima TDP	27,0 cv (19,8 kW) a 3.000 rpm do motor
Torque	6,9 daNm - 7,0 kgf.m a 2.550 rpm (NBR ISO 1585)
TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica
Número de marchas	6 Frente / 2 Ré
Bloqueio	NA
Eixo dianteiro	Oscilante
EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco
Acionamento	Mecânica
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	NA
Tipo	NA
Rotação Nominal	540 rpm a 2.485 rpm do motor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	NA
Vazão máxima	NA
Controle remoto	NA
Engate	NA
Capacidade levante	NA

FREIOS	
Freio de serviço	8 discos em banho de óleo
Freio estacionamento	Engate Manual
DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática
RODADOS	
Dianeiros standard	Aro: 4.00J x 15" / Pneu: 5.60 - 15"
Traseiros standard	Aro: 7.00 x 20" / Pneu: 9.00 - 20"
Rodados Opcionais	Rodado traseiro duplo (9.00 - 20")
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V 55 A.h
Alternador	14V 55 A
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	39 L
DIMENSÕES	
Altura	1314 mm
Bitola dianteira	1120 mm
Bitola traseira	1200 mm
Comprimento	2870 mm
Largura	1370 mm
PESOS	
Peso de embarque	1420 kg
Em ordem de marcha	1517 kg
OPCIONAIS	
Conjunto barra de tração industrial, Rodado duplo (9.00-20"), Protetor frontal, Kit teto solar, Controle remoto, Eixo dianteiro regulável, Sinalizador visual rotativo.	