

# TRATOR 4233

## O PEQUENO GIGANTE

O trator 4233 Isodiamétrico (rodados do mesmo tamanho) possui dimensões reduzidas, tornando-o ideal para trabalhos em culturas adensada, que exigem equipamentos compactos, com conforto e segurança para o operador.



**AGRALE**

[www.agrale.com.br](http://www.agrale.com.br)

Instagram Facebook YouTube agraleSA

- Primeiro Isodiamétrico produzido no Brasil
- Melhor desempenho e segurança em áreas íngremes
- Tração 4x4 Integral



AGRALUB



PEÇAS & SERVIÇOS



GARANTIA



# TRATOR 4233

Gerado em 04/02/2026 01:21:31

MOTOR - AGRALE M790	
cilindros / cilindrada	2 / 1270 cm <sup>3</sup>
Aspiração	Natural
Potência	24,5 cv (NBR ISO 1585)
Torque	6,9 daNm - 7,0 kgf.m a 2.550 rpm (NBR ISO 1585)
TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica, com engrenagens deslizantes
Número de marchas	8 à frente e 4 à ré
Bloqueio	Mecânico a pedal
Eixo dianteiro	Conjugado com a transmissão
EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco
Acionamento	Mecânico
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Mecânico
Tipo	Dependente
Rotação Nominal	540 rpm a 2.600 rpm do motor ou proporcional
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	120 kgf/cm <sup>2</sup>
Vazão máxima	24 L/min a 3.000 rpm
Controle remoto	Simplex de série.
Engate	Cat I
Capacidade levante	1050kg

FREIOS	
Freio de serviço	Tambor a seco traseiro
Freio estacionamento	Engate Manual
DIREÇÃO	
Tipo	Hidroestática
RODADOS	
Dianteiros standard	7,50L x 15 R1
Traseiros standard	7,50L x 15 R1
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V 55 A.h
Alternador	14V 55 A
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	35 L
DIMENSÕES	
Largura	1.120 / 1.280 mm
PESOS	
Peso de embarque	1.080 kg
Em ordem de marcha	1.300 kg
OPCIONAIS	
Kit emplacamento e luz de ré.	

## STANDARD 8X4 (MOTOR A 3000RPM - PNEUS STANDARD)

