



www.agrale.com.br

- Direção hidrostática
- Motor monocilindrico de 15 cv
- Baixo consumo de combustível
- Dimensões Reduzidas







TRATOR REBOCADOR 4100 INDUSTRIAL



Gerado em 07/12/2025 02:06:52

MOTOR - AGRALE		
cilindros / cilindrada	1 - Vertical	
Aspiração	Natural	
Potência	14,7 cv (10,8 kW) a 2.750 rpm	
Potência máxima TDP	13,2 cv (9,7 kW) a 2.750 rpm do motor	
Torque	3,9 daNm - 4,0 kgf.m a 2.350 rpm (NBR ISO 1585)	
TRANSMISSÃO		
Tipo	Mecânica	
Número de marchas	7 Frente / 3 Ré	
Bloqueio	NA	
Eixo dianteiro	Oscilante	
EMBREAGEM		
Tipo	Monodisco a seco	
Acionamento	Mecânica	
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP		
Rotação Nominal	1.300 a 2.750 rpm do motor 1.000 rpm a 2.750 rpm no motor (4 ^a e reduzidas) 1.420 a 2.750 rpm do motor (Marchas à ré)	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Controle	NA	
Vazão máxima	NA	
Controle remoto	NA	
Engate	NA	
Capacidade levante	NA	

FREIOS	1.	
Freio de serviço	Com sapatas expansíveis	
Freio estacionamento	Engate Manual	
DIREÇÃO		
Tipo	Hidrostática	
RODADOS		
Dianteiros standard	5,60 x 15" F3	
Traseiros standard	7,50 x 18⊠	
Rodados Opcionais	Rodado traseiro duplo	
SISTEMA ELÉTRICO		
Bateria	12V 🛚 55 A.h	
Alternador	14V 🛚 55 A	
CAPACIDADES		
Tanque Combustível	19,6 L	
DIMENSÕES		
Altura	1210 mm	
Bitola dianteira	797 mm / 925 mm	
Bitola traseira	863 mm / 976 mm	
Comprimento	2410 mm	
Largura	1220 mm	
PESOS		
Peso de embarque	910 kg	
Em ordem de marcha	1000 kg	
Capacidade de carga	NA	
OPCIONAIS		
Contrapesos nas rodas traseiras, Protetor frontal, Conjunto		
barra de tração industrial, Kit teto solar, Sinalizador visual		
rotativo, Sistema controle remoto, Rodado duplo traseiro.		

