PARA ENFRENTAR QUALQUER MISSÃO.

MARRIJA

Desenvolvidos especialmente para as Forças de Defesa, as viaturas 4x4 Agrale Marruá chegam com grande facilidade aos locais de mais difícil acesso, sendo ideais para a realização das mais duras missões. Permite um desempenho superior às operações.





www.agrale.com.br

- Potente trem de força
- Amplo curso da suspensão
- Resistência do conjunto
- Disponível versão RHD







AGRALE MARRUÁ AM2 4X4

CARROCERIA Cabine 6 lugares MOTOR - CUMMINS ISF 2.8 Nível de Emissões PROCONVE P5 / EURO III Controle de Emissões Pós-tratamento - SCR Número de cilindros 4 em linha / 2.799 cm3 Potência 150 cv (110 Kw) a 3.200 RPM Torque 360 Nm 1.800 a 2.700 rpm SISTEMA ELÉTRICO Tensão 24V Baterias 2 x 12V / 70 Ah Alternador 24V / 80A EMBREAGEM - ORGÂNICA - MONODISCO A SECO	
MOTOR - CUMMINS ISF 2.8 Nível de Emissões PROCONVE P5 / EURO III Controle de Emissões Pós-tratamento - SCR Número de cilindros 4 em linha / 2.799 cm3 Potência 150 cv (110 Kw) a 3.200 RPM Torque 360 Nm 1.800 a 2.700 rpm SISTEMA ELÉTRICO Tensão 24V Baterias 2 x 12V / 70 Ah Alternador 24V / 80A	
Nível de Emissões PROCONVE P5 / EURO III Controle de Emissões Pós-tratamento - SCR Número de cilindros 4 em linha / 2.799 cm3 Potência 150 cv (110 Kw) a 3.200 RPM Torque 360 Nm 1.800 a 2.700 rpm SISTEMA ELÉTRICO Tensão 24V Baterias 2 x 12V / 70 Ah Alternador 24V / 80A	
Controle de Emissões Pós-tratamento - SCR Número de cilindros 4 em linha / 2.799 cm3 Potência 150 cv (110 Kw) a 3.200 RPM Torque 360 Nm 1.800 a 2.700 rpm SISTEMA ELÉTRICO Tensão 24V Baterias 2 x 12V / 70 Ah Alternador 24V / 80A	
Potência 150 cv (110 Kw) a 3.200 RPM Torque 360 Nm 1.800 a 2.700 rpm SISTEMA ELÉTRICO 24V Baterias 2 x 12V / 70 Ah Alternador 24V / 80A	
Potência 150 cv (110 Kw) a 3.200 RPM Torque 360 Nm 1.800 a 2.700 rpm SISTEMA ELÉTRICO 24V Baterias 2 x 12V / 70 Ah Alternador 24V / 80A	
Torque 360 Nm 1.800 a 2.700 rpm SISTEMA ELÉTRICO Tensão 24V Baterias 2 x 12V / 70 Ah Alternador 24V / 80A	
SISTEMA ELÉTRICO Tensão 24V Baterias 2 x 12V / 70 Ah Alternador 24V / 80A	
Tensão 24V Baterias 2 x 12V / 70 Ah Alternador 24V / 80A	
Alternador 24V / 80A	
,	
EMBREAGEM - ORGÂNICA - MONODISCO A SECO	
Diâmetro externo do disco 300 mm	
Acionamento Hidráulico	
TRANSMISSÃO	
Marca / Modelo EATON FS 4505E	
Número de marchas 5 Frente / 1 Ré	
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA	
Modelo Agrale - Manual de 1 velocidade	
SUSPENSÃO	
Dianteira Barras longitudinais e transversais com barra panhard	
Traseira Barras longitudinais e transversais com barra panhard	
Amortecedores dianteiros / traseiros Telescópicos de dupla ação	
EIXO DE TRAÇÃO	
Dianteiro Agrale	
Tipo - Dianteiro Totalmente flutuante - OPEN TYPE	
Relação - Dianteiro 4,56 : 1	
Traseiro 70 LS	
Tipo - Traseiro Totalmente flutuante com bloqueio do diferencial ⊠Track Lock	
Relação - Traseiro 4,56 : 1	

~	
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
RODAS	
Modelo	7.00 x 16⊠
PNEUS	
Modelo	285 / 75 R16 ATR
FREIOS	
Freio de Serviço - Tipo	Disco/tambor
Acionamento	Hidráulico servo assistido
Freio Estacionamento Tipo	Pedal com cabo
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO	
Tanque de combustível	100 L
Reservatório de Ureia	NA
(Arla 32)	INA .
PESOS E CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	3.300 Kg
PBT - Peso Bruto Total Capacidade Máxima de	3.300 Kg 5.000 Kg
PBT - Peso Bruto Total Capacidade Máxima de Tração (CMT)	5.000 Kg
PBT - Peso Bruto Total Capacidade Máxima de	5.000 Kg 2.550 Kg
PBT - Peso Bruto Total Capacidade Máxima de Tração (CMT) Peso em ordem de marcha	5.000 Kg 2.550 Kg 750 Kg + 500 Kg (carga +
PBT - Peso Bruto Total Capacidade Máxima de Tração (CMT)	5.000 Kg 2.550 Kg
PBT - Peso Bruto Total Capacidade Máxima de Tração (CMT) Peso em ordem de marcha Capacidade de Carga Capacidade Máxima Eixo	5.000 Kg 2.550 Kg 750 Kg + 500 Kg (carga +
PBT - Peso Bruto Total Capacidade Máxima de Tração (CMT) Peso em ordem de marcha Capacidade de Carga Capacidade Máxima Eixo Dianteiro	5.000 Kg 2.550 Kg 750 Kg + 500 Kg (carga + reboque)
PBT - Peso Bruto Total Capacidade Máxima de Tração (CMT) Peso em ordem de marcha Capacidade de Carga Capacidade Máxima Eixo Dianteiro Capacidade Máxima Eixo	5.000 Kg 2.550 Kg 750 Kg + 500 Kg (carga + reboque)
PBT - Peso Bruto Total Capacidade Máxima de Tração (CMT) Peso em ordem de marcha Capacidade de Carga Capacidade Máxima Eixo Dianteiro Capacidade Máxima Eixo Traseiro	5.000 Kg 2.550 Kg 750 Kg + 500 Kg (carga + reboque) 1.350 Kg
PBT - Peso Bruto Total Capacidade Máxima de Tração (CMT) Peso em ordem de marcha Capacidade de Carga Capacidade Máxima Eixo Dianteiro Capacidade Máxima Eixo Traseiro OPCIONAIS	5.000 Kg 2.550 Kg 750 Kg + 500 Kg (carga + reboque) 1.350 Kg

235/85R16 MUD, Tomada 12 Pinos



