



www.agrale.com.br

- Potente trem de força;
- Amplo curso da suspensão;
- Resistência do conjunto;







AGRALE MARRUÁ AM23 4X4



CARROCERIA	
Cabine	Simples - 2 lugares
Caçamba	Metálica - 8 lugares
MOTOR - CUMMINS ISF 3.8	
Nível de Emissões	PROCONVE P5 / EURO III
Número de cilindros	4 em linha
Potência	165 cv (123 kw) a 2.600 RPM
Torque	600 Nm 1.100 a 1.700 rpm
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão	24V
Baterias	2 x 12V / 55 Ah
Alternador	24V / 110 A
EMBREAGEM - MONODISCO A SECO	
Diâmetro externo do	362 mm
disco	302 111111
Acionamento	Hidráulico
TRANSMISSÃO	
Marca / Modelo	EATON ESO 6205
Número de marchas	5 Frente / 1 Ré
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA	
Modelo	Agrale Manual 2 velocidades (1,00 : 1 / 1,77 : 1)
SUSPENSÃO	
Dianteira	Barras longitudinais e transversais com barra panhard
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas
Amortecedores	Helicoidal
dianteiros / traseiros	
EIXO DE TRAÇÃO	
Dianteiro	Agrale 8,9"
Tipo - Dianteiro	Totalmente flutuante - OPEN TYPE
Relação - Dianteiro	4,10 : 1
Traseiro	DANA 70
Tipo - Traseiro	Eixo flutuante com
	bloqueio do diferencial 🛮 Power Lock 🗓
Relação - Traseiro	4,10 : 1

Hidráulica	
8.00 x 16"	
285/75 R16	
Disco	
Hidráulico servo assistido	
Pedal com cabo	
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO	
95 L	
NA	
4600 Kg	
7400 Kg	
	3195 Kg
750 Kg + Reboque 750 Kg	
(carga+reboque)	
1620 Kg	
	1575 1/2
1575 Kg	
Ar Condicionado, Cor Camuflada (Opcional), Corrente para	


morteiro, Freio Montanha, GPS, Guincho Elétrico,

Snorkel, Tomada 12 Pinos, Tomada 7 Facas

Inclinômetro, Kit Pneus LT 265/85R16, Partida à distância,









2060 mm

В